

最大 0.00005lux  
 超高感度 モノクロカメラ

モニター用

# SunStar™ 300

《主な特長》

- ・ 1 / 3 インチ CCD
- ・ C (CS) マウント
- ・ ビデオ処理 : フレーム積算、ビニング
- ・ 低価格
- ・ 解像度 : 580 ライン

《主な仕様》

- ・ 波長領域 : 400~1060
- ・ S / N 比 : 52 B
- ・ 検知面積 : 6.00 × 4.96
- ・ 寸法 : 48 (W) × 50 (H) × 57 (L)mm



Experience  
 the difference.

SunStar 300 は、標準的な CCTV システムに比べ 600 倍以上の感度パフォーマンスを持ちます。

Standard Low-Light CCTV



Using SunStar 300



Perimeter Security



Surveillance




Port Security




# SunStar™ 300


低照度環境下において  
優れたパフォーマンスを持つよう  
デザインされたカメラです。



Public Works



Nuclear Plants



Chemical Plants

## 仕様表

	SUNSTAR 300 RS-170	SUNSTAR 300 CCIR
センサー	Silicon CCD	Silicon CCD
感度 @ 5% Modulation lux (F1.4 optic)	0.00005 lux	0.00005 lux
ピクセルサイズ	6.35 x 7.40 μm	6.25 x 6.50 μm
イメージサイズ	6.00 x 4.96 mm	6.00 x 4.96 mm
解像度	768 x 494 pixels	752 x 582 pixels
波長領域	400 to 1060 nm	400 to 1060 nm
限界解像度	580 TV Lines	580 TV Lines
S/N 比	52 dB	52 dB
アナログ出力	RS-170	CCIR
寸法	48(W) x 50(H) x 57(L) mm	48(W) x 50(H) x 57(L) mm
重量	225 g without Lens	225 g without Lens
電圧入力	10 to 12.5 VDC (regulated)	10 to 12.5 VDC (regulated)
電源入力	6 Watts	6 Watts
マウント	C & CS-Mount	C & CS-Mount
オートアイリス	Video and DC	Video and DC
使用温度	-10° C to +40° C	-10° C to +40° C
保管温度	-20° C to +60° C	-20° C to +60° C

## 製品一覧

カメラ	DESCRIPTION
SunStar 300 Day/Night Camera Video Standard: RS-170 Part #: 914355	最大 0.00005lux 超高感度モノクロカメラ, 1/3 インチ CCD 昼夜モニター用, ビデオ処理: フレーム積算・ビニング, アナログ出力: RS-170(NTSC)仕様
SunStar 300E Day/Night Camera Video Standard: CCIR Part #: 914356	最大 0.00005lux 超高感度モノクロカメラ, 1/3 インチ CCD 昼夜モニター用, ビデオ処理: フレーム積算・ビニング, アナログ出力: CCIR仕様
<b>C マウントレンズ</b>	
L12.5 mm F/1.4 AI Part #: 914432	固定レンズ 焦点距離 f=12.5mm / F1.4 オートアイリス
L16 mm F/1.4 AI Part #: 914430	固定レンズ 焦点距離 f=16mm / F1.4 オートアイリス
L25 mm F/1.4 AI Part #: 914428	固定レンズ 焦点距離 f=25mm / F1.4 オートアイリス
L50 mm F/1.8 AI Part #: 914426	固定レンズ 焦点距離 f=50mm / F1.8 オートアイリス
L75 mm F/1.8 AI Part #: 914424	固定レンズ 焦点距離 f=75mm / F1.8 オートアイリス
Z16-160 mm F/1.8 AI Part #: 914471	オートズームレンズ 焦点距離 f=16-160mm / F1.8 オートアイリス*1
Z17-374 mm F/2.3 AI Part #: 914362	オートズームレンズ 焦点距離 f=17-374mm / F2.3 オートアイリス*1
<b>レンズコントローラー</b>	
Bench-Top Part #: 914363	ベンチトップ型 オートレンズ用 ズーム・フォーカス コントローラー
Handheld Part #: 914539	ハンドヘルド型 オートレンズ用 ズーム・フォーカス コントローラー

\*1 オートズームレンズをご使用の際には、  
オプションのレンズコントローラーを別途ご購入下さい。

日本輸入販売代理店

**ADS** 株式会社 アド・サイエンス

〒273-0005 千葉県船橋市本町2-2-7サンテックビル  
TEL:047-434-2090 FAX:047-434-2097  
http://www.ads-img.co.jp

※仕様は予告なく変更することがあります [1/002]